


**Накрайникът е готов за работа!!!
Монтажен пистолет и очистител не са
необходими!!!**



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:




Почистете работните повърхности от прах, мръсотия, мазни петна и лед. Необходимо е само да се навлажняват порестите строителни материали, като тухли, газобетон, гипс, бетон, дърво. Гладките повърхности като метал, стъкло и др. не се навлажняват. Обезмаслете поцинкования метал и профилирания лист преди работа. Препоръчва се леко овлажняване на повърхността преди поставяне на POLYNOR.




Преди работа флаконът трябва да се остави на стайна температура (18-25 °C). **ВНИМАНИЕ: Не нагрявайте флакона. Температурата на пръсканата повърхност трябва да бъде между +5°C и +30°C.**




Завийте тръбичката - апликатор, снабдена с дюза за пръскане, към клапана на флакона (докато се завърти свободно).




Положението на дюзата се регулира: "уши" успоредно на земята (A) - движете отляво надясно, "уши" перпендикулярно на земята (B) - движете отдолу нагоре. Нанасяне върху тавани: работно положение "уши" - перпендикулярно на земята (B), движете към себе си.




Разклатете добре флакона. За да излезе пяната, натиснете спусъка на апликатора.



Когато пръскате, натиснете спусъка, докато спре. Дебелината на слоя се увеличава с 20% след 20 минути, следователно запълнете не повече от 4 cm. Ако се изисква повече дебелина, нанесете следващия слой 20 минути след нанасянето на първия. Преди да направите това, уверете се, че върху предишния слой няма капки вода. Броят на слоевете е неограничен.



Пръскането се извършва на разстояние от 30 до 45 cm от повърхността, в зависимост от образуването на струя. Колкото по-голямо е разстоянието, толкова по-широка е пръсканата повърхност.



Ако струята се разпространява неравномерно, причината е, че дюзата е запушена или температурният режим е нарушен.



По време на работа периодично разклащайте флакона.



Не излагайте на открит огън, не пушете, проветрявайте добре помещението.

ФЛАКОНЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА!!!

РАБОТАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА: ЗАЩИТНИ ОЧИЛА, МАСКА, РЪКАВИЦИ И ДР.



- икономична опаковка - купувате толкова изолация, колкото ви е необходима;
- не изисква допълнителни разходи за монтаж (като XPS, EPS панели или минерална вата);
- отлична адхезия (слепване) към почти всички съвременни строителни материали;
- висока производителност: от 1 флакон 1 m² със слой до 6 cm или до 3 m² със слой от 2 cm
- ВАЖНО! POLYNOR е полиуретанова пяна със затворни клетки, което позволява разширяване на изолационния слой по време на нагряване при излагане на пряка слънчева светлина. Необходимо е да бъде защитена от излагане на пряка слънчева светлина.