

POLYNOR

PREMIUM MEGA PRO 70

(Всесезонна)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ



Основа	Полиуретанов преполимер
Механизъм за втвърдяване	Полимеризация от влага във въздуха
Време за монтаж	Около 20 минути
Време за изрязване	35-60 минути
Време за пълно втвърдяване	≈ 24 часа
Плътност	15-17 kg/m ³
Вторично разширение	≈ 30 %
Издръжливост на опън	5.2 N/cm ²
Якост на натиск при 10% деформация	2.5 N/cm ²
Топлопроводимост	0,035 W/(m*k)
Индекс за намаляване на звука Rst, w	60 dB
Температурна устойчивост на втвърдената пяна	(- 60 °C ...+ 110 °C)

POLYNOR PREMIUM MEGA 70 (всесезонна) е смес от преполимери, втвърдяващи се под действието на влага от въздуха, съдържаща се в аерозолния флакон. POLYNOR PREMIUM MEGA 70 (всесезонна) е добър топло- и звукоизолатор и има висока адхезия. В сравнение със стандартната пяна, добивът е с 15 литра по-висок. Отлична адхезия към широк спектър от строителни материали, с изключение на тефлонови, полиетиленови и силиконови повърхности. POLYNOR PREMIUM MEGA 70 (всесезонна) е чувствителен към UV и слънчева радиация.

Обхват от приложения:

Пяната се използва за монтаж на врати и прозорци, за изолация и фиксиране на тръби, запълване на отвори и фуги, закрепване на стенни панели и покривни камъни и като топлоизолация.

Условия за съхранение:

Флаконите трябва да се съхраняват и транспортират в изправено положение. Съхранявайте на сухо и хладно място. Да се съхранява при от +5 °C до +30 °C. Аерозолните флакони не трябва да се съхраняват над +50 °C и на пряка слънчева светлина.

Инструкции за приложение:

Температура на въздуха по време на употреба от -10 °C до +35 °C, за предпочитане +20 °C. Температура на флакона по време на употреба от +18 °C до +25 °C, за предпочитане +20 °C. Преди нанасяне на пяната, повърхността трябва да се почисти от прах, свободни частици и масло. Меката пяна може да се отстрани с ацетон, а втвърдената – само механично. Втвърдената пяна може да бъде боядисана.



Изисквания за безопасност:

Флаконът съдържа дифенилметан 4,4-диизоцианат. Опасен след вдишване. Дразни очите, кожата и дихателните органи. Вдишването на газ може да причини алергия. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се свържете с лекар. Не пушете по време на работа! Осигурете добра вентилация; използвайте предпазни мерки, ако е необходимо. Да се пази далеч от деца. Аерозолните флакони не трябва да се съхраняват над +50 °C и на пряка слънчева светлина. Носете предпазни очила и ръкавици.

Втвърдената пена може да се обработва без опасност за здравето.

Подробна информация за безопасност е налична в информационния лист за безопасност (SDS).

Пакет:

Аерозолен флакон 1000 ml, съдържание 850 ml, 12 бр. в кашон

Срок на годност: 18 месеца

Съхранение:

Флаконите трябва да се съхраняват и транспортират във вертикално положение. Съхранявайте на хладно и сухо място при +5 °C до +30 °C. Флаконите с пена не трябва да се съхраняват над +50 °C, в близост до източници на топлина или на пряка слънчева светлина.

Гарантирано време за съхранение в неотворена опаковка – 18 месеца.

*Тази информация е резултат от нашите собствени тестове.

Компанията не поема отговорност за разлики в получените резултати, тъй като материалите, приложението и външните фактори могат да варират. Преди употреба е необходимо предварително тестване.